

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR 001/2020



P.P.H.U. "GREGBET" Grzegorz Lewandowski  
Unieck 61, 09-140 Raciąż  
Tel. 602-321-725, fax: /23/ 683-10-11

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Pustak z dwoma przewodami wentylacyjnymi PPW004
2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu	Pustaki wentylacyjne przeznaczone są do wznoszenia przewodów i kominów wentylacyjnych w obiektach budowlanych.
3. Nazwa producenta	P.P.H.U. GREGBET Grzegorz Lewandowski, Unieck 61, 09-140 Raciąż
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	4
5. Norma zharmonizowana	EN 771-3:2011 + A1 2015

## 6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe Typ PPW003
Wymiary i odchyłki wymiarów	680x250x240, kategoria odchyłek D1
Kształt i budowa:	Cztery przewody wentylacyjne – 180x130 mm. Grubość ścianek zewnętrznych – 35 mm.
Wytrzymałość na ściskanie:	średnia 4,5 N/mm <sup>2</sup> ⊥ prostopadle do powierzchni kładzenia 4,5 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny	Wartość ustalona 0,15 N/mm <sup>2</sup>
Absorpcja wody:	Nie ekspozować na zewnątrz
Reakcja na ogień:	A1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:	5./15
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:	Gęstość brutto: <1200 kg/m <sup>3</sup>
Opór cieplny	0,08 m <sup>2</sup> K/W
Trwałość - odporność na przemienne zamrażanie i rozmrażanie:	Nie ekspozować na zewnątrz.
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.